Rolltek Slim®
PERSIANA ORIENTABLE

Teknalsystem

115°

ORIENTABLE

Rolltek Slim permite ajustar la orientación de las lamas a la posición deseada para gestionar la entrada de luz y aire de manera silenciosa

PAVILUX

Pol. Ind. de Silvota
C/ Peña Salón, 55-B
Llanera (ASTURIAS)
C.P. 33192
ESPAÑA

www.pavilux.es
pavilux@pavilux.es

ESPACIO

OPORTUNIDAD

ESPACIO

Rolltek Slim ha sido diseñado para ser instalado en las guías estándar existentes de 16 mm.

OPORTUNIDAD

La reestructuración es muy sencilla, se puede reemplazar su antigua persiana por la Rolltek Slim evitando actuar sobre las guías y cajones ya existentes.

DIMENSIONES

Rolltek Slim se puede instalar en aberturas de hasta 1900 mm de ancho sin el uso de kits adicionales.

ACCIONAMIENTO

Rolltek Slim se puede operar manualmente o con motores que se pueden combinar con sistemas domóticos.

ENROLLAMIENTO

Para una medida de luz de 2 metros de altura, Rolltek Slim requiere 21 cm de diámetro de enrollamiento.

COLORES

Los perfiles de Rolltek Slim están disponibles en todos los colores RAL o efectos de madera combinado con componentes de plástico en varios colores.

CERTIFICADOS

Resistencia a la carga del viento EN1932: Clase 6.
Resistencia mecánica a ciclos de accionamiento repetidos Uni En 13659: Clase 3 (Vida infinita).
Factor solar Gtot con ventana tipo C: clase 4.