PAVILUX VENECIANAS

FICHA TÉCNICA
SISTEMA 25

VENECIANA DE ALUMINIO

Veneciana entre cristales

Integrada en la cámara del vidrio · Lamas de 16 y 25 mm



Dentro del vidrio: sin polvo y sin cordones.

- **Sellada en la cámara**
  La veneciana va dentro de la unidad acristalada: no acumula polvo ni se golpea.
- **Accionamiento exterior**
  Varilla flexible o mando de botón magnético, sin cordones accesibles.
- **Mantenimiento cero**
  No necesita limpieza: ideal donde prima la higiene.
- **Para proyectos**
  Clínicas, quirófanos, laboratorios, mamparas y muros cortina de oficina.





9 cm	16 · 25 mm	0	2
ANCHO MÍNIMO	ANCHOS DE LAMA	CORDONES ACCESIBLES	ACCIONAMIENTOS

Protección solar dentro del vidrio

La veneciana entre cristales se instala dentro de la cámara de una unidad de doble acristalamiento. Queda protegida del polvo, de los golpes y de la manipulación, y se acciona desde el exterior del vidrio. Es la solución de referencia para espacios sanitarios y mamparas de oficina.

01
Higiene total
Sin superficies que limpiar: apta para quirófanos y laboratorios.

02
Sin cordones
Sin elementos accesibles: más segura en espacios con público y niños.

03
Protegida
Lamas a salvo de golpes, polvo y manipulación.

04
Privacidad graduable
Orientación de lama de abierto a cerrado, también en mamparas.

05
Aluminio de 0,21 mm
Lama esmaltada al fuego con doble imprimación.

06
Integración en proyecto
Se suministra para el fabricante del vidrio o de la carpintería.

ACCIONAMIENTOS

SISTEMA	FUNCIÓN	COLOR	ANCHO MÍN.
Varilla flexible	Orienta y eleva las lamas	Blanco	9 cm
Mando de botón (MR)	Solo orienta las lamas	Negro o gris	9 cm

El mando de botón se sirve con conjunto de cable de 1,00 · 1,20 · 1,50 · 2,00 o 2,50 m. La varilla flexible incluye salida de mando, espárrago de torsión y soporte.

CARACTERÍSTICAS

Montaje	En la cámara de doble acristalamiento
Sujeción	Clip cabezal-25 entrecristales
Anchos de lama	**16 mm · 25 mm**
Lama	Aluminio 0,21 mm, esmaltado al fuego
Ancho mínimo	9 cm
Medida máxima	Según la unidad acristalada: consultar



Venecianas entre cristales en mampara de oficina.

Proyecto y servicio

ESPACIOS INDICADOS

Sanitario	Clínicas, consultas, quirófanos, laboratorios
Oficina	Mamparas, salas de reuniones, muros cortina
Educativo y público	Espacios con niños o mucho tránsito
Industria limpia	Salas blancas y zonas de control

DATOS PARA EL PEDIDO

Medida	Ancho × alto de la cámara útil
Cámara	Espesor de la cámara del vidrio
Accionamiento	Varilla flexible o mando de botón
Lado de mando	Izquierda o derecha
Color	Lama y, en mando de botón, negro o gris



Integración: la veneciana se monta en la unidad acristalada antes de su sellado. Coordine el espesor de cámara y la posición del mando con el fabricante del vidrio; nuestro departamento técnico le asesora.

Solicite tarifa profesional, muestras o documentación

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00