PAVILUX VENECIANAS

FICHA TÉCNICA
PAVIMADER 50

MADERA NATURAL · LAMA DE 50 MM

Veneciana de madera

Colección PAVIMADER 50 · Confección manual a medida · Fabricada en España



La calidez de la madera natural, a medida.

- **Madera natural certificada**
  Lama de paulownia con certificación FSC: veteado único en cada lama.
- **Lama de 50 mm**
  Mayor presencia visual y filtrado de luz; escalerilla de cinta o cordoncillo.
- **17 colores**
  De tonos claros naturales a maderas oscuras, con cabezal y riel a juego.
- **Confección artesanal**
  Montada a mano, pieza a pieza, a la medida exacta del hueco.





50 mm	260 × 300 cm	17 colores	FSC
ANCHO DE LAMA	MEDIDA MÁXIMA	COLECCIÓN PAVIMADER	MADERA CERTIFICADA

Madera natural, confección artesanal

La colección PAVIMADER 50 utiliza lama de paulownia natural con certificación FSC, una madera ligera y estable. Cada veneciana se confecciona a mano y a medida, con la escalerilla, el color y el accionamiento que pida el proyecto.

01
Madera natural FSC
Origen sostenible certificado; compatible con proyectos BREEAM o LEED.

02
Lama de 50 mm
Más presencia y más filtrado de luz por lama que el aluminio.

03
Escalerilla a elegir
Cinta, que oculta las perforaciones, o cordoncillo, más ligero.

04
Ligera sobre la carpintería
La paulownia pesa poco: menos carga en cabezal y soportes.

05
Motorizable
Motor mecánico por pulsador o vía radio de 1 o 5 canales.

06
Todo a juego
Cabezal, riel y lama en el mismo color; tapones y varilla transparentes.

CARACTERÍSTICAS

Material	Madera natural de paulownia
Certificación	FSC · Forest Stewardship Council
Ancho de lama	**50 mm**
Escalerilla	Cinta o cordoncillo
Confección	Manual, pieza a pieza, a medida
Montaje	A techo o a pared-techo
Seguridad infantil	Accesorios según EN 13120

ESCALERILLA

Cinta	Cubre la lama en los laterales y oculta las perforaciones del cordón. Acabado más compacto.
Cordoncillo	Deja visible toda la anchura de la lama. Acabado más ligero.



Escalerilla de cinta sobre lama de 50 mm.

Medidas y accionamientos

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

MEDIDA	LAMA 50 MM
Ancho mínimo, mandos a un lado	50 cm
Ancho mínimo, mandos a ambos lados	40 cm
Alto mínimo	Sin mínimo
Ancho máximo	**260 cm**
Alto máximo	**300 cm**
Superficie máxima	6 m²
Altura plegada	9 % + 8 cm (cordoncillo) · 10 % + 8 cm (cinta)

ACCIONAMIENTOS

SISTEMA	DESCRIPCIÓN	INDICADO PARA
Cordón y varilla	Estándar: cordón para subir y bajar, varilla para orientar.	Uso general
Guiaje lateral	Mantiene la veneciana sujeta en ventanas batientes y puertas.	Hojas que se abren
Sujeción a riel	Fijación inferior del riel para evitar oscilaciones.	Puertas, corrientes de aire
Motor mecánico	Motor de 9 Nm con pulsador y orientador de lama.	Sin mando a distancia
Motor vía radio	Motor de 9 Nm con mando a distancia de 1 o 5 canales.	Varias unidades, domótica

En una misma estancia, todos los motores deben ir al mismo lado. La versión motorizada con escalerilla de cinta lleva un incremento: consultar tarifa.

LARGO DE MANDOS ESTÁNDAR

Alto hasta 160 cm	15 cm menos que el alto
Alto de 160 a 250 cm	150 cm
Alto de 250 a 300 cm	200 cm

Colores, uso y servicio

COLECCIÓN PAVIMADER 50 · 17 REFERENCIAS



Las muestras impresas son orientativas: la madera natural varía de tono y veteado. Combinación de varios colores en una misma veneciana bajo pedido.

DÓNDE INSTALARLA

Salón, dormitorio, despacho	Su terreno
Hostelería y dirección	Muy indicada
Baño, cocina, lavadero	No recomendable por la humedad
Espacio sanitario	No indicada
Entre cristales	No disponible

MANTENIMIENTO

Limpieza	Paño seco o apenas humedecido, con las lamas cerradas
No usar	Vaporeta, abrasivos ni disolventes
Orientación sur u oeste	El sol directo continuo puede variar el tono de la madera con el tiempo

Solicite tarifa profesional, muestras o documentación

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es www.pavilux.es L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00